




Tárgy:		 M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya - Ökörítőfülpös közötti szakasz	
Megrendelő:		 ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM	PST kód: A049.01.73 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. Levelezési cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. E-mail: info@ekm.gov.hu
Vállalkozó:		 DUNA ASZFALT ÉPÍTŐ Zrt. 6060 Tiszaújváros, Béke u. 150. Tel/fax: (36-76) 540 060/540 061 E-mail: kozpont@dunaaszfalt.hu Web: www.dunaaszfalt.hu	
A terv adatai EOV rendszerben vannak és EOMA alapszintre vonatkoznak.			
Generáltervező:		 RODEN Mérnöki Iroda Kft. 1089 Budapest, VIII. Villám u. 13. Tel/fax: (36-1) 814 97 00/814 97 03 E-mail: roden@roden.hu Web: www.roden.hu	Tervszám: 2301-3
Ügyvezető igazgató, felelős tervező, projektvezető:  Trenka Sándor KÉ-K 01-5529	Ügyvezető igazgató, ellenőr:  Major Zoltán KÉ-K 08-01966	Komplex iroda igazgató, tervező:  Kovács Márton KÉ-K 13-11149	Út-tervező iroda igazgató, tervező:  Sántha Zoltán KÉ-K 01-9730
Tervező:  Dr. Molnár Zoltán VZ-TEL, VZ-TER 01-9738	Műszaki rajzoló:  Szebenyi Monika		
Terv tárgya: 471 sz. Debrecen - Mátészalka II. rendű főút fejlesztése és burkolat megerősítése a 69+368,35 - 72+007,41 km szelvények között			
Tervfázis: KIVITELI TERV			Szállítási ütem jele: V01
Szakág: VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS			Szakág jele: G4
Megnevezés: Nyilatkozatok, hozzájárulások			
Dátum: 2025.04.29.	Méretarány: -	Rajzszám: 12.01.	
Fájl elnevezés: K_03_G4_00.1201 _V01			

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐI VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE:



NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEKKEL VALÓ MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

NYILATKOZAT DÁTUMA

OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	2024.11.07.
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	2024.11.04.
NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.	2024.10.28.
OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	2024.10.28.
Elektronet Elektronikai és Telekommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság	2024.10.29.



NEM ÉRINTETT

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

NYILATKOZAT DÁTUMA

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	2024.10.18.
--	-------------

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:	962077346
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja:	2024.10.11.
Kérelmező neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
Kérelmező típusa:	tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el?	jogi személy nevében
Felhasználás jellege:	közösségi célú
Kérelem célja:	építési engedély
Kérelem tárgya:	2301/3 G4 M49 gyorsforgalmi út M3 ap.- Ökörítőfülpös közötti szakaszhoz kapcsolódóan a 471 sz. Debrecen - Mátészalka II. rendű főút fejlesztése és burkolat megerősítése a 69+368,35 - 72+007,41 km szelvények között VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS
Határidő-számítás jogalapja:	324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa:	víziközmű és vízgazdálkodási építmények
Építmény funkciója:	Helyi (települési) vízellátó vezeték
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza:	1-10 km közötti hossz
Megjegyzés:	A kódok értelmezése a K_03_G4_00.0001_V01 pdf fájl 3. oldalán található.

MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám:	1
Név:	Roden Mérnöki Iroda Kft
Adószám:	10624672242
Cím:	1089 Budapest 08. ker., Villám utca 13
Telefon:	+36306673003
E-mail cím:	molnar.zoltan@roden.hu

ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Mátészalka

Terület leírása:

Mátészalka, a lehatárolás szerint

Megadott tervezési terület:

POLYGON((892090.79 292573.24,892115.92 292473.94,892246.45 292515.44,892430.99
292653.46,892407.02 292693.74,892971.34 293141.63,893123.11 293211,893177.42
293288.38,893439.4 293599.3,893396.92 293703.33,893159.13 293662.56,893199.65
293465.45,893160.43 293402.12,893197.41 293364.46,893154.79 293307.74,893110.06
293332.03,893030.06 293256.59,893062.29 293203.02,892923.23 293153.03,892879.85
293126.95,892837.18 293179.1,892552.19 292937.62,892599.58 292888.01,892382.76
292723.65,892229.29 292625.55,892090.79 292573.24))

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Elektronet Elektronikai és Telekommunikációs
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

4400 Nyíregyháza, Nádor utca 28

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

Településen található kivételi hálózat, melynek
elhelyezkedése nem ismert.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.

– Kivételi hálózati információk:

Van kivételi hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.

– Kivételi hálózati információk:

Van kivételi hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és
Csatornamű Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.sz

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VE):

Vízvezetés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

/ Szakág (VI):

Vízellátás

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ):

Szénhidrogén

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

4024 Debrecen, Kossuth L. utca 41

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0001_V01.pdf (4954332)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0101_V01.pdf (4954333)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0201_V01.pdf (4954334)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0301_V01.pdf (4954335)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0401_V01.pdf (4954336)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0402_V01.pdf (4954337)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)

/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0403_V01.pdf (4954338)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0404_V01.pdf (4954339)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0405_V01.pdf (4954340)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0406_V01.pdf (4954341)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0407_V01.pdf (4954342)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0408_V01.pdf (4954343)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0501_V01.pdf (4954344)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)

/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0502_V01.pdf (4954345)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0503_V01.pdf (4954346)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0504_V01.pdf (4954347)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0505_V01.pdf (4954348)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0506_V01.pdf (4954349)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0507_V01.pdf (4954350)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0508_V01.pdf (4954351)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)

/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0601_V01.pdf (4954352)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0701_V01.pdf (4954353)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0702_V01.pdf (4954354)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0703_V01.pdf (4954355)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0801_V01.pdf (4954356)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0802_V01.pdf (4954357)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0803_V01.pdf (4954358)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)

/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0804_V01.pdf (4954359)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0805_V01.pdf (4954360)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0806_V01.pdf (4954361)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.0901_V01.pdf (4954362)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.1001_V01.pdf (4954363)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.1101_V01.pdf (4954364)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)
/ Fájlnév (azonosító):	K_03_G4_00.1201_V01.pdf (4954365)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.10.11.
Rögzítő neve:	Dr. Molnár Zoltán (144909106)



/ Fájlnév (azonosító):

lehatárolás.dwg (4954366)

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2024.10.11.

Rögzítő neve:

Dr. Molnár Zoltán (144909106)

KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Elektronet Elektronikai és Telekommunikációs
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2024.10.14.
Ügyintéző neve: Lukács Zoltán Mihály (760914153)
Ügyintéző telefon: Nincs megadva
Ügyintéző email cím: Nincs megadva

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2024.10.29.
Ügyintéző neve: Lukács Zoltán Mihály (760914153)
Ügyintéző telefon: Nincs megadva
Ügyintéző email cím: Nincs megadva
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való
megadásáról

Kifejtés:

Tervezett munka az Elektronet Zrt. földkábeles hálózatát érinti, ami miatt kézi nyomvonalfeltárás, illetve szakfelügyelet kérés kötelező. Mellékelten csatoljuk a nyilatkozatunkat.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	4980096
Fájlnév:	Egyeztetési jkv - 2301_3 G4 M49, Mátészalka II. rendű főút fejlesztése és burkolat megerősítése a 69+368,35 - 72+007,41 km szelvények között VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2024.10.29.
Rögzítő neve:	Lukács Zoltán Mihály (760914153)
ÜZEMELTETŐ NEVE:	Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2024.10.14.
Ügyintéző neve:	Vida Imre (366792135)
Ügyintéző telefon:	0652401927
Ügyintéző email cím:	vida.imre@telekom.hu
Kifejtés:	
<i>Nincs kiegészítés.</i>	

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2024.11.04.
Ügyintéző neve: Terdik János (248294128)
Ügyintéző telefon: 0652401277
Ügyintéző email cím: terdik.janos@telekom.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Figyelem! A benyújtott terv érinti a Magyar Telekom Nyrt. hálózatát, a kivitelezést a csatolt közműkezelői nyilatkozatban foglalt műszaki előírások, szabványok figyelembevételével kell végezni. A közműegyeztetés kérelmezőjének a Megbízója részére a terveken kívül át kell adni a közműegyeztetés során kapott E-közmű azonosítót is, valamint figyelmeztetnie kell, hogy Kivitelezőnek a szakfelügyelet megrendelésben azt fel kell tüntetnie!

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 4989413
Fájlnév: 2301-3 G4 M49 gyorsforgalmi út M3 ap. Mátészalka II. rendű főút fejlesztése és burkolat megerősítése a 69+368,35 - 72+007,41 km szelvények között VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS 962077346_MT.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2024.11.04.
Rögzítő neve: Terdik János (248294128)

ÜZEMELTETŐ NEVE:

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Nem
Rögzítés dátuma:	2024.10.18.
Ügyintéző neve:	Szabó József (829728794)
Ügyintéző telefon:	+36308678446
Ügyintéző email cím:	szabo.jozsef7@mav.hu
Kifejtés:	

Jelen nyilatkozat csak a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Pályaműködtetési és Beruházási Vezérigazgató-helyettesi szervezet, Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen, Területi Távközlő, Erősáramú és Biztosítóberendezési Osztály szervezetére vonatkozik. Távközlő, Erősáramú és Biztosítóberendezési szervezet állagában lévő al és felépítményt nem érint. Tájékoztatásképpen:

A vasúti pálya keresztezésekor vagy védőtávolságon belül történő megközelítésekor minden esetben meg kell szerezni a vasút engedélyesének vagy kezelőjének hozzájárulását (vasútüzemeltetői nyilatkozat). (103/2003 (XII.27.) GKM rendelet Országos Vasúti Szabályzat I. kötet B. Hagyományos vasúti rendszer strukturális alrendszere 1.3 pont vasút keresztezése és megközelítése) email: db.palyavasut@mav.hu

A kivitelezőnek a vasúti területen csak érvényes belépési engedély birtokában lehet munkát végeznie. A belépési engedélyt a MÁV Zrt. BF TVB Debrecen (4024 Debrecen, Piac utca 18.) adja ki. Szakfelügyeleti szerződés kötése esetén a belépési engedélyek kiadása pályavasúti kapcsolattartó közreműködésével történik.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és
Csatornamű Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2024.10.11.

Ügyintéző neve:

Hudák Zsolt (500741315)

Ügyintéző telefon:

06 20 518-7172

Ügyintéző email cím:

hudakzs@mail.nyirsegviz.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2024.10.28.
Ügyintéző neve:	Hudák Zsolt (500741315)
Ügyintéző telefon:	06 20 518-7172
Ügyintéző email cím:	hudakzs@mail.nyirsegviz.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	

A Duna Aszfalt Építő Zrt. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150) megbízásából, a 471. sz. Debrecen - Mátészalka II. rendű főút fejlesztése és burkolat megerősítése a 69+368,35-72+007,4 km szelvények között ivóvíz és szennyvízvezetékek kiváltásainak kiviteli terveit a RODEN Kft. készítette el (Tsz: 2301-3).

A tervdokumentáció tartalmazza:

- 32103 építményszámon -471 sz. főút korrekciójának meghosszabbítása
- 11,5 tonnás burkolaterősítés, szélesítés a 69+377-71+974 km szelvények között, körforgalmi csomópont és járműosztályozós csomópont kialakításával, továbbá valamennyi érintett közmű kiváltásával és építésével
- A 471 sz. főút és Ipari úti körforgalmi csomópont kiépítése-70+900 km szelvény
- A 471 sz. főút 70+914 km szelvényben lévő járműosztályozós csomópont kiépítése

A csomópont átépítéssel (körforgalom építése) kialakítani tervezett utak burkolatának felújítása, megerősítése a tervezési területen található NA300 átmérőjű ac anyagú, NA250 átmérőjű ac anyagú ivóvíz gerincvezetéseket továbbá NA125 átmérőjű, KPE anyagú szennyvíz nyomóvezetéseket illetve NA300 KGVC gravitációs gerincvezetéseket érinti. Ezért a csomópontban elvégezni tervezett útfelújítás, fejlesztés engedélyezéséhez, valamint kivitelezéséhez szükséges nyilatkozatunkat, a Társaság részéről, az alábbiak szerint adjuk meg:

A kiváltásra kerülő NA300 és NA250 átmérőjű ac anyagú ivóvíz gerincvezetéseket a tervnek megfelelően, a meghatározott szakaszokon D315 és D250 átmérőjű KPE anyagú vezetékekre kell cserélni.

Az ivóvíz kiváltásokat a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően és a helyszínrajzokon feltüntetett módon kell kialakítani, melyek a következők:

- Tervezett V-1 jelű ivóvízvezeték kiváltása 95 m hosszon, a meglévő D 250 átmérőjű ac anyagú vezeték helyett D 250 átmérőjű KPE anyagú vezeték épül. A tervezett vezeték a 471 j. út korrekciója miatt szükséges.
- Tervezett V-2 jelű ivóvízvezeték kiváltása 247 m hosszon, a meglévő D 250 átmérőjű ac anyagú vezeték helyett D 250 átmérőjű KPE anyagú vezeték épül. A tervezett vezeték a 471 j. út 70+100 km szelvényétől indul az út korrekciója miatt. A kiváltásnál érintett kapubejáró alatt védőcsőben kell megépíteni.
- Tervezett V-3 jelű ivóvízvezeték kiváltása 66 m hosszon, a meglévő D 250 átmérőjű ac anyagú vezeték helyett D 250 átmérőjű KPE anyagú vezeték épül. A tervezett vezeték a 471 j. út 70+650 km szelvényétől indul az út korrekciója miatt. A kiváltásnál érintett kapubejáró alatt védőcsőben kell megépíteni.
- Tervezett V-4 jelű ivóvízvezeték kiváltása (Ipari út körforgalom) 215 m hosszon, a meglévő D 300 átmérőjű ac anyagú vezeték helyett D 315 átmérőjű KPE anyagú vezeték épül, mely kikerüli a tervezett körforgalmat.

A meglévő vezetéken a Park utcai csatlakozási szelvényében a burkolatban elhelyezve egy akna található, melyben DN150-es dimenziójú vízmérési pont van kiépítve. A nyírmeggyesi tápvezetéken, a tervezett körforgalmú csomópont területébe esően egy további vasbeton szerelvényakna található,

melyben a vezeték üritése biztosított. A mellette lévő aknában a DN100-as vezeték elzáróval és az átfolyás mérést lehetővé tevő csomagtalálható. Az utépítés amennyiben érinti ezeket az aknákat el kell bontani, s a funkcióknak megfelelően másutt kell biztosítani.

A kiváltott szakaszra átkötésre kerül a Park utca felől 2020-ban megépített D110 átmérőjű KPE anyagú gerincvezeték, és a Park utca 471. sz. út közötti szakaszon felhagyásra kerülő DN 100 átmérőjű ac anyagú kiszolgáló vezetéken lévő vízbekötés.

Az ivóvíz kiváltás Ipari úti keresztezése után egy ürítő akna kerül beépítésre.

- Tervezett V-4-1 jelű ivóvízvezeték 82 m hosszon D 315 átmérőjű KPE anyagú vezetékből épül, mely a tervezett V-4 jelű ivóvíz vezetékről ágazik le.

- Tervezett V-4-1-1 jelű ivóvízvezeték 51 m hosszon D 110 átmérőjű KPE anyagú vezetékből épül, mely a tervezett V-4-1 jelű ivóvíz vezetékről ágazik le, majd a Park utcában lévő D 110 átmérőjű KPE anyagú vezetékre köt vissza.

- Tervezett V-4-1-2 jelű ivóvízvezeték 78 m FOLYTATÁS A MELLÉKLETBEN.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	4979210
Fájlnév:	Üzemeltetői hozzájárulás.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2024.10.28.
Rögzítő neve:	Hudák Zsolt (500741315)

ÜZEMELTETŐ NEVE:	OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
-------------------------	---

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2024.10.21.
Ügyintéző neve:	Verőcze Attila (662567273)
Ügyintéző telefon:	+36706983986
Ügyintéző email cím:	verocze.attila@tigaz.hu
Kifejtés:	

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2024.11.07.
Ügyintéző neve: Verőcze Attila (662567273)
Ügyintéző telefon: +36706983986
Ügyintéző email cím: verocze.attila@tigaz.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A tervezett munka érinti az üzemelő gázelosztó vezeték nyomvonalát, biztonsági övezetét. Részletes közműnyilatkozat kiadása a mellékelt jegyzőkönyvben foglaltak szerint. A kivitelezési munkák során kérjük a közműnyilatkozatban leírtak maradéktalan betartását. A tárgyi munka kivitelezése előtt legalább 8 nappal az OPUS TIGÁZ Zrt. Nyíregyházi Üzemvezetőségétől (gazinfo@opusenergetika.hu) írásban szakfelügyeletet kell megrendelni. Szakmai felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet!

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 4996123
Fájlnév: 471 sz. főút fejlesztése és burkolat megerősítése a 69+368,35-72+007,41 kmsz között, víz és szennyvízvezeték kiváltás.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2024.11.07.
Rögzítő neve: Verőcze Attila (662567273)

ÜZEMELTETŐ NEVE:

OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2024.10.14.

Ügyintéző neve:

Kerekesné Lidák Edina (916610401)

Ügyintéző telefon:

06300121121

Ügyintéző email cím:

kerekesne.lidak.edina@opusenergetika.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2024.10.28.
Ügyintéző neve: Györfi János (702179701)
Ügyintéző telefon: 06303782-118
Ügyintéző email cím: gyorfi.janos@opusenergetika.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Tisztelt Dr. Molnár Zoltán!

Az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. Nyíregyházi Hálózati Régióhoz eljuttatott levelére, melybe 2301/3 G4 M49 gyorsforgalmi út M3 ap.- Ökörítőfülpös közötti szakaszhoz kapcsolódóan a 471 sz. Debrecen - Mátészalka II. rendű főút fejlesztése és burkolat megerősítése a 69+368,35 - 72+007,41 km szelvények között VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS a következőket nyilatkozunk.
2301/3 G4 M49 gyorsforgalmi út M3 ap.- Ökörítőfülpös közötti szakaszhoz kapcsolódóan a 471 sz. Debrecen - Mátészalka II. rendű főút fejlesztése és burkolat megerősítése a 69+368,35 - 72+007,41 km szelvények között VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Üzemmel történt egyeztetés alapján érintik, keresztezik a 04kV-os és a 22kV-os légvezetékes és földkábeles hálózatunkat.

Felhívjuk a felelős tervező figyelmét, hogy a munka tervezése és a kivitelezés során betartandók az MSZ 151, az MSZ 7487, az MSZ 2364, az MSZ 172, az MSZ 1585 és az 13207 szabványok előírásai valamint a vezetékek biztonsági övezetére vonatkozó előírások (2/2013 (I.22) NGM rendelet).

Az áramszolgáltatói kábelek, műtárgyak közelében és védőövezetén belül csak kézi földmunka végezhető, szakfelügyelet megrendelése mellett. A szakfelügyeletet, a munkakezdést megelőző 30 nappal korábban, írásban szíveskedjenek megrendelni, ütemezve, hogy mely napokon kívánják azt igénybe venni.

A szakfelügyelet költsége a megrendelőt terheli.

A szakfelügyeletet megrendelő levélnek, tartalmaznia kell az alábbiakat:

- megrendelő pontos címe
- a munkavégzés pontos helye
- számlaszám, a számlavezető bank neve
- adószám
- a kapcsolattartó személy neve, telefonszáma

A fentiek betartása mellett üzemeltetői nyilatkozatunkat megadjuk.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

Tárgy: 2301/3 G4 M49 gyorsforgalmi út M3 ap.- Ökörítőfülpös közötti szakaszhoz kapcsolódóan a 471 sz. Debrecen - Mátészalka II. rendű főút fejlesztése és burkolat megerősítése a 69+368,35 - 72+007,41 km szelvények között VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS. (E-közmű: 962077346)

Egyeztetést kérő: Dr. Molnár Zoltán

Egyeztetett közmű: Elektronet Zrt. (4400 Nyíregyháza, Nádor út 28.) hírközlési hálózata.
Szilágyi Sándor

Az egyeztetést kérő a mai napon felkereste az Elektronet Zrt. képviselőjét, aki a bemutatott tervek alapján a következő nyilatkozatot adja:

Az Elektronet Zrt. dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka az Elektronet Zrt. tulajdonában lévő földkábeles hírközlési gerinc és helyi elosztóhálózatát, illetve annak alépítményét ÉRINTI. A kivitelezés csak az Elektronet kábelének kézi földmunkavégzéssel történő feltárásával, megrendelt szakfelügyelet biztosítása mellett engedélyezett. Az Elektronet hálózatának védelembe helyezése válhat szükségessé!

A fentiek figyelembevételével az Elektronet Zrt. a tervezett projekt kiviteli és építési engedélyezési eljáráshoz a közműkezelői hozzájárulását a fentiek betartása mellett megadja.

Érintettség és/vagy megközelítés esetén:

A földkábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös tereprendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. Előfordulhat, hogy az Elektronet Zrt. nyilvántartásában nem minden lakásbekötés szerepel. A rajzokon megjelölt hírközlési (optikai és/vagy koaxiális) kábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag kézi feltárást és földmunkavégzést engedélyezünk.

A kézi feltárás elmulasztása miatt okozott károkért (földkábel szakadása, üzemkiesés, alépítmény védőcsövének folytonossági sérülése, eszközök károsodása) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett beruházó/kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

A feltárási munkavégzés megkezdése előtt 15 nappal az Elektronet Zrt.-től írásos szakfelügyeletet kell kérni.

A munkaterület átadás-átvételére, a műszaki átadás-átvételére, valamint a használatbavételi eljárásra történő nyilatkozattételért írásos kérelmet szükséges eljuttatni az Elektronet Zrt.-hez.

Szakfelügyelet megrendelés: Elektronet Zrt. 4400 Nyíregyháza, Nádor u. 28., info@ent.hu
Tel: 42-509-060,

Nyíregyháza, 2024.10.29.

egyeztetést kérő

ELEKTRONET ZRT.
4400 Nyíregyháza,
Nádor u. 28.

Elektronet Zrt.

ELEKTRONET ZRT.

4400 Nyíregyháza, Nádor u. 28.

Tel.: (+36 42) 509-060

Fax: (+36 42) 446-446

e-mail: info@ent.hu

web: www.ent.hu

**MŰSZAKI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES IRÁNYÍTÁSI TERÜLET****SERVICE MANAGEMENT AND FIELD OPERATIONS TRIBE****CÉGJEGYZÉK SZÁM: 01-10-041928****CÍM: 4026 DEBRECEN, BETHLEN U. 1.****POSTACÍM: 4047 DEBRECEN****TELEFON: (52) 401-279 FAX: (52) 401-289****ÜGYIRATSZÁM: GY-5210T-250/1008/2024.****ÜGYINTÉZŐ: TERDIK JÁNOS****E-MAIL CÍM: terdik.janos@telekom.hu****MELLÉKLET: -.**

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Tárgy: 2301/3 G4 M49 gyorsforgalmi út M3 ap.- Ökörítőfülpös közötti szakaszhoz kapcsolódóan a 471 sz. Debrecen - Mátészalka II. rendű főút fejlesztése és burkolat megerősítése a 69+368,35 - 72+007,41 km szelvények között
VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS 962077346

Roden Mérnöki Iroda Kft**Budapest 08. ker.****Villám utca 13****1089**

Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában Igazgatóságunkhoz benyújtott **962077346.** számú kiviteli terveket megkaptuk.

A helyszínrajzból megállapítottuk, hogy a tervezett munkák helyi alépítmény és földkábel hálózatunkat, továbbá körzetcélú és országos gerincoptikai hálózatunkat érintik.

A kivitelezés kizárólag Magyar Telekom szakfelügyelet mellett végezhető.

A szakfelügyeletet, a munka megkezdése előtt 10 nappal korábban, írásban kell megrendelni címünkön. Az üzemelő távközlő hálózat védelmét biztosítani kell!

Távközlési szakági terv készült a tárgyi téma miatt a Magyar Telekom meglévő hálózatának a védelmére. A benyújtott kiviteli tervet egyeztetni kell a távközlési kiváltás tervezőjével.

Általános előírások:

Az üzemelő távközlő hálózat védelmét biztosítani kell!

Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábel(ek) védelméről az MSZ 7487:2021, MSZ 151-1/2000, MSZ 151-3/1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005, MSZ 17-101-39/1992; MSZ 13200-2/1992; MSZ 17-203-4/1992 sz. szabványokban és a 9004/1982. sz. KPM-IPM közös közleményében, valamint az alábbiakban foglaltak szerint kell eljárni:

A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.

Munkaterület átadásra a Közműkezelői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.

A munkálatok időtartama alatt az általunk jóváhagyott, záradékolt tervet (melynek tartalmaznia kell a tervezéyztetéskor felvett tervezéyztetési jegyzőkönyvet, az általunk kiadott közműkezelői nyilatkozatokat, valamint a lebélyegzett tervdokumentációt együtt) a munkaterületen kell tartani.

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.

A Magyar Telekom létesítményének estleges sérüléseinek helyreállítási költségei- szakfelügyeletről függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán

Cg. 01-10-041928 szám alatt





Tervspecifikus előírások:

Az üzemelő távközlő hálózat védelmét biztosítani kell!

Víz, szennyvíz, csapadékvíz vezeték építése esetén:

A nyomvonalunkra nem kerülhet más tárgyi létesítmény.

A távközlési földkábel és a víz, csatorna, csapadék vezeték párhuzamos egymás mellett haladása esetén minimálisan 1,0 m védőtávolság betartását kérjük, keresztezés esetén 0,2 m-t.

Az MSZ 17200-7/2000 szabványban foglalt előírásokat be kell tartani.

A távközlési földkábelek alul keresztezése esetén a keresztezési pontokon földkábelünket hasított védőcsöves védelemmel kell ellátni a beruházás terhére.

A távközlési létesítmény 2-2 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető.

Csatolt kiviteli tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Dátum: 2024. 11. 04.

A közműkezelői nyilatkozat aláírás és bélyegző nélkül érvényes.



■ Cím: NYÍRSEGVÍZ Zrt. 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.
 ■ Levelezési cím: NYÍRSEGVÍZ Zrt. 4401 Nyíregyháza, Pf. 290.
 ■ E-mail cím: nyirsegviz@nyirsegviz.hu

■ Telefon: (42) 523-600
 ■ Fax: (42) 523-610
 ■ Web: www.nyirsegviz.hu

Címzett:	RODEN Mérnöki Iroda Kft.	Tárgy:	Üzemeltetői hozzájárulás
Irányítószám:	1089	Dátum:	2024.10.28
Cím:	Budapest	Iktatószám:	31614-2024
Utca:	Villám utca	Ügyintéző:	Lovas Attila
Házszám:	13.	Melléklet:	

Tisztelt Molnár Zoltán Úr!

A Duna Aszfalt Építő Zrt. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150) megbízásából, a 471. sz. Debrecen - Mátészalka II. rendű főút fejlesztése és burkolat megerősítése a 69+368,35-72+007,4 km szelvények között ivóvíz és szennyvízvezetékek kiváltásainak kiviteli terveit a RODEN Kft. készítette el (Tsz: 2301-3).

A tervdokumentáció tartalmazza:

- 32103 építményszámon -471 sz. főút korrekciójának meghosszabbítása
- 11,5 tonnás burkolaterősítés, szélesítés a 69+377-71+974 km szelvények között, körforgalmi csomópont és járműosztályozós csomópont kialakításával, továbbá valamennyi érintett közmű kiváltásával és építésével
- A 471 sz. főút és Ipari úti körforgalmi csomópont kiépítése-70+900 km szelvény
- A 471 sz. főút 70+914 km szelvényben lévő járműosztályozós csomópont kiépítése

A csomópont átépítéssel (körforgalom építése) kialakítani tervezett utak burkolatának felújítása, megerősítése a tervezési területen található NA300 átmérőjű ac anyagú, NA250 átmérőjű ac anyagú ivóvíz gerincvezetéseket továbbá NA125 átmérőjű, KPE anyagú szennyvíz nyomóvezetékét illetve NA300 KGPVC gravitációs gerincvezetékét érinti. Ezért a csomópontban elvégezni tervezett útfelújítás, fejlesztés engedélyezéséhez, valamint kivitelezéséhez szükséges nyilatkozatunkat, a Társaság részéről, az alábbiak szerint adjuk meg:

A kiváltásra kerülő NA300 és NA250 átmérőjű ac anyagú ivóvíz gerincvezetéseket a tervnek megfelelően, a meghatározott szakaszokon D315 és D250 átmérőjű KPE anyagú vezetékekre kell cserélni.

Az ivóvíz kiváltásokat a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően és a helyszínrajzokon feltüntetett módon kell kialakítani, melyek a következők:

- Tervezett V-1 jelű ivóvízvezeték kiváltása 95 m hosszon, a meglévő D 250 átmérőjű ac anyagú vezeték helyett D 250 átmérőjű KPE anyagú vezeték épül. A tervezett vezeték a 471 j. út korrekciója miatt szükséges.
- Tervezett V-2 jelű ivóvízvezeték kiváltása 247 m hosszon, a meglévő D 250 átmérőjű ac anyagú vezeték helyett D 250 átmérőjű KPE anyagú vezeték épül. A tervezett vezeték a 471 j. út 70+100 km szelvényétől indul az út korrekciója miatt. A kiváltásnál érintett kapubejáró alatt védőcsőben kell megépíteni.
- Tervezett V-3 jelű ivóvízvezeték kiváltása 66 m hosszon, a meglévő D 250 átmérőjű ac anyagú vezeték helyett D 250 átmérőjű KPE anyagú vezeték épül. A tervezett vezeték a 471 j. út 70+650 km szelvényétől indul az út korrekciója miatt. A kiváltásnál érintett kapubejáró alatt védőcsőben kell megépíteni.



- Tervezett V-4 jelű ivóvízvezeték kiváltása (Ipari út körforgalom) 215 m hosszon, a meglévő D 300 átmérőjű ac anyagú vezeték helyett D 315 átmérőjű KPE anyagú vezeték épül, mely kikerüli a tervezett körforgalmat.

A meglévő vezetéken a Park utcai csatlakozási szelvényében a burkolatban elhelyezve egy akna található, melyben DN150-es dimenziójú vízmérési pont van kiépítve. A nyírmeggyesi tápvezetéken, a tervezett körforgalmú csomópont területébe esően egy további vasbeton szerelvényakna található, melyben a vezeték üritése biztosított. A mellette lévő aknában a DN100-as vezeték elzáróval és az átfolyás mérést lehetővé tevő csomópont található. Az utépítés amennyiben érinti ezeket az aknákat el kell bontani, s a funkcióknak megfelelően másutt kell biztosítani.

A kiváltott szakaszra átkötésre kerül a Park utca felől 2020-ban megépített D110 átmérőjű KPE anyagú gerincvezeték, és a Park utca 471. sz. út közötti szakaszon felhagyásra kerülő DN 100 átmérőjű ac anyagú kiszolgáló vezetéken lévő vízbekötés.

Az ivóvíz kiváltás Ipari úti keresztezése után egy ürítő akna kerül beépítésre.

- Tervezett V-4-1 jelű ivóvízvezeték 82 m hosszon D 315 átmérőjű KPE anyagú vezetékből épül, mely a tervezett V-4 jelű ivóvíz vezetékről ágazik le.

- Tervezett V-4-1-1 jelű ivóvízvezeték 51 m hosszon D 110 átmérőjű KPE anyagú vezetékből épül, mely a tervezett V-4-1 jelű ivóvíz vezetékről ágazik le, majd a Park utcában lévő D 110 átmérőjű KPE anyagú vezetékre köt vissza.

- Tervezett V-4-1-2 jelű ivóvízvezeték 78 m hosszon D 110 átmérőjű KPE anyagú vezetékből épül, mely a tervezett V-4-1 jelű ivóvíz vezetékről ágazik le, majd az Ipari vasúti vágány felé tartó DN 100 átmérőjű ac anyagú vezetékre köt vissza.

Az új körforgalmú csomópont kialakításához kapcsolódó vezeték kiváltásokat, az utat érintő valamint az útburkolatot keresztező szakaszokon védőszerkezetbe kell helyezni.

A szennyvíz gravitációs és nyomóvezeték kiváltásokat a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően és a helyszínrajzokon feltüntetett módon kell kialakítani, melyek a következők:

- Tervezett Ny-1 jelű meglévő D 125 átmérőjű KPE anyagú vezeték 210 m hosszon kiváltásra kerül a 471 j. út korrekciója miatt. Az út alól kikerülő szennyvíz nyomóvezeték szintén D 125 átmérőjű KPE anyagú vezeték lesz.

- Tervezett Ny-2 jelű meglévő D 125 átmérőjű KPE anyagú vezeték 52 m hosszon kiváltásra kerül a 471 j. út (70+700 km szelvénytől indulva) korrekciója miatt. Az út alól kikerülő szennyvíz nyomóvezeték szintén D 125 átmérőjű KPE anyagú vezeték lesz.

- Tervezett Ny-3 jelű meglévő D 125 átmérőjű KPE anyagú vezeték 106 m hosszon kiváltásra kerül a 471 j. út (70+955 km szelvénytől indulva) korrekciója miatt. Az út alól kikerülő szennyvíz nyomóvezeték szintén D 125 átmérőjű KPE anyagú vezeték lesz.

- Tervezett Ny-4 jelű meglévő D 125 átmérőjű KPE anyagú vezeték 68 m hosszon kiváltásra kerül a 471 j. út és az Ipari út csatlakozásába kerülő körforgalom miatt. Az út alól kikerülő szennyvíz nyomóvezeték szintén D 125 átmérőjű KPE anyagú vezeték lesz.

- Tervezett Sz-1 jelű meglévő D 300 átmérőjű KGPVC anyagú vezeték 67 m hosszon kiváltásra kerül a körforgalom behajtóág burkolatában lévő tisztítóakna miatt. Az út alól kikerülő szennyvíz tisztítóakna átfolyós 80-as aknakamrával épül. A szennyvíz gerincvezeték minimális átmérője NA 300, anyaga tömör, homogén falszerkezetű a csőterhelésnek megfelelően méretezéssel meghatározott, de legalább SN 8 kN/m² gyűrűmerevségű KGPVC csatornacső kell legyen.

A vízvezeték és szennyvíz nyomóvezeték kiváltott szakaszain a nyomáspróbákat jelenlétünkben el kell végezni, valamint dokumentálni szükséges.

A tervezett vezetékkiváltásokat az utépítési munkák megkezdése előtt kell elvégezni. Ezért a csomópont építési munkák megkezdése előtt, annak idejéről, ütemezéséről Társaságunkat időben tájékoztatni kell.

Az ivó- és szennyvízvezetékek közvetlen környezetében a földmunka csak kézzel végezhető. Az ivóvíz gerincevezeték nyomvonalát, bekötővezetékek helyét, az útfejlesztéssel érintett területen található aknafedlapok állapotának megállapítását, esetleges cseréjének szükségességét a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen egyeztetni kell nyomvonalbejárás során. Ezek költségeit az utépítés költségeiből kell fedezni. Az ivóvíz- és szennyvízhálózatot érintő költségeket szerepeltetni kell a projekt megvalósítás költségei között.

A kivitelezéskor a vízvezetékek felett a fagyvédelem miatt 1,2 m földtakarást kell biztosítani. Az új útburkolat pályaszerkezete mentén a tűzcsapoknak és közkutaknak a burkolat szélétől legalább 1-m-re kell elhelyezni.

Víziközműveink két méteres körzetén belül csak kézi földmunka végezhető, nyomvonallal párhuzamos fektetés esetén ezen sávon belül gépi földmunka kizárólag a vezeték helyzetének pontosítását követően társaságunk képviselőjének jóváhagyásával történhet, közműveink keresztezése szakfelügyeletünk mellett végezhető. Az MSZ 7487 szabvány előírásait maradéktalanul be kell tartani, mind keresztezés mind párhuzamos vezetés során. Az építési területre eső műtárgyak megközelíthetőségét a kivitelezési idő alatt biztosítani kell a folyamatos üzemeltetés biztosítása érdekében. A kivitelezés megkezdése előtt az érintett területen az ivóvíz- és szennyvízhálózat nyomvonal bejárása szükséges az eredeti állapot rögzítése céljából. Erre, valamint a munkaterület átadására társaságunk képviselőjét meg kell hívni.

A kivitelezés során műtárgyaink szerelvényeinket érintő munkálatok csak képviselőnk személyes jelenléte mellett szakfelügyeletünk keretében végezhető. Szakfelügyeletet kell megrendelni külön-külön minden esetben, amikor a meglévő víziközművek műtárgyai és szerelvényei- pl: csatorna tisztítóaknáknak és nyílások, víz tolózár aknáknak, tűzcsapok stb. – érintik a konkrét munkavégzéssel.

Az ivóvíz vezeték nyomvonaláról, magassági és vízszintes vonalvezetéséről pontos nyilvántartással nem rendelkezünk, ezért a kivitelezés során, amennyiben szükséges, a vezeték nyomvonalát közmű kutatóárokkaival, szakfelügyeletünk mellett fel kell tární.

Amennyiben az érintett ivóvízhálózat házi bekötővezetékeinek – a kiváltás miatti vagy más közművek szintbeli keresztezés miatti - átépítése szükséges, azt Társaságunktól meg kell rendelni. Az érvényben lévő szabványok és előírások betartandók.

Szennyvízvezeték érintettsége esetén a kivitelezési munkák során a munkaterületbe eső fedlapokat előírás szerint az üzemeltetővel egyeztetett módon szintbe kell helyezni, különösen ügyelve arra, hogy bontásból és építésből keletkező törmelék a közcsatorna hálózatba ne kerüljön. Az elhasználódott cserélendő fedlapok költségét a beruházásból kell fedezni! Azoknál a munkafolyamatoknál, ahol előfordulhat bontási és építési törmelék közcsatorna hálózatba kerülése, - fedlap bontási, szintbe helyezési, betonozási, habarcsos simítási, meleg aszfaltozási munkák stb. – fizikailag kell megakadályozni a törmelék csatornába kerülését, abban építésből származó törmelék átmenetileg sem megengedett. Társaságunkat ezen munkák megkezdése előtt 7 nappal e-mailen értesíteni szükséges a nyirsegviz@nyirsegviz.hu email címen.

Amennyiben a műtárgyaink egyikében is építési törmelék nyomai fedezhetők fel, a műszaki átadás átvételi eljárás lezárását megelőzően az építéssel érintett teljes szakasz ipari televíziós csatornakamerás vizsgálatát el kell végeztetnie vállalkozónak azzal igazolva a csatorna törmelékmentességét.

A megépült ivóvíz és szennyvíz nyomó, gravitációs gerincevezeték műszaki átadás-átvételének és az üzemeltetésre való átvételének feltétele a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása, azt lezáró jegyzőkönyv megléte, és az átadási dokumentáció átadása papír (2 példány) és digitális adathordozón.


Az átadási dokumentáció minimális tartalmi követelménye:

- Kivitelezői-, FMV nyilatkozat;

- Jelenlétünkben elvégzett sikeres nyomáspróba, víztartáspróba, jegyzőkönyv
- Megvalósulási terv („D terv”)
- ITV felvétel, jegyzőkönyv
- A megépült ivóvízvezeték, szennyvízvezeték nyíltárkos geodéziai bemérése az e-közmű nyilvántartásról szóló 324/2013 (VIII.29) Kormányrendelet 5. sz. mellékletében foglalt műszaki leírás szerint
- Akkreditált laboratóriumi negatív - mikrobiológiai vízvizsgálati - jegyzőkönyv
- Beépített anyagok OTH engedélyei
- Beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai

A megépült ivóvíz vezeték térítésmentes átadás-átvétele az Önkormányzat részére

A fentiek betartása mellett a tervezett csomópont építése és a burkolatépítési munkák megkezdése előtti ivóvíz és szennyvíz vezeték kiváltás engedélyezéséhez Társaságunk részéről hozzájárulunk.



BÉRCZI ANDRÁS

Keleti vízellátási üzemvezető

NYÍRSÉGVÍZ
 Végreháza és Térsége Víz és Csatornamű
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Végreháza



MADAI GÁBOR

Déli szennyvízüzem üzemvezető

OPUS TIGÁZ Zrt.
4200 Hajdúszoboszló
Rákóczi u. 184.
Verőcze Attila
verocze.attila@opusenergetika.hu
www.opustigaz.hu

Roden Mérnöki Iroda Kft.

Budapest
Villám utca 13.
1089

Tisztelt Cím!

Tárgy: 471 sz. Debrecen - Mátészalka II. rendű főút fejlesztése és burkolat megerősítése a 69+368,35 - 72+007,41 km szelvények között VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS kiviteli tervére vonatkozó, közműegyeztetés és közmű-üzemeltetői nyilatkozat

Tisztelt Cím kérelmére Társaságunk a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtását szabályozó 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 37. § és 38. § alapján, valamint a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet, továbbá az MSZ 7048/1-1983, az MSZ 7048/3-83, és az MSZ 7487:2021 szabvány figyelembevételével, a felülvizsgálatra benyújtott **962077346** e-közmű azonosítószámú tervdokumentáció kapcsán az alábbi közműnyilatkozatot adja tárgyi beruházás építési eljárásához.

Szakági nyilvántartásunk szerint a tervezési területen Társaságunk tulajdonában lévő gázelosztó hálózat üzemel. A megküldött tervdokumentációban a meglévő és tervezett gázelosztó vezetékek nyomvonala feltüntetésre került.

A tervezett ivóvíz és nyomott szennyvízvezetékek, szennyvízcsatornák építése érinti (keresztezi) a helyszínrajzokon feltüntetett Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében meglévő középnymású és nagyközépnymású, valamint tervezett középnymású gázelosztó rendszerek nyomvonalait, biztonsági övezeteit.

A munkálatok elkezdését megelőzően legalább 8 nappal az **OPUS TIGÁZ Zrt. Nyíregyházi Üzemvezetőségéhez** címezve (4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 102., e-mail: gazinfo@opusenergetika.hu) a **kivitelezést ténylegesen végző vállalkozás köteles írásban bejelenteni a kivitelezés megkezdésének időpontját.** A bejelentésnek tartalmaznia kell a kivitelező megnevezését, címét, felelős műszaki vezetője nevét és telefonszámát.

Az építési munkálatok megkezdése előtt szakmai felügyeletünket meg kell rendelni. Társaságunk képviselőjével az építéssel érintett területet be kell járni. Az építési tevékenység végzőjének - szakmai felügyeletünk mellett - az építési területen a gázelosztó vezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tiltott övezetét ki kell jelölni. **A gázelosztó vezeték nyomvonalának és a gépi földmunkavégzés tiltott övezetének kijelölése nélkül építési tevékenységet végezni nem lehet.**

Az építési területen található gázelosztó vezeték szerelvényeinek meglétét, esetleges hiányát és az egyéb észrevételeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A munkavégzés teljes időtartama alatt, a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belül az üzemeltető írásos engedélye nélkül tilos anyagok elhelyezése, tárolása.

Abban az esetben, ha az építési tevékenység végzése során a gázelosztó vezeték nyomvonala felett nehézgépjárművek (3,5 tonnát meghaladó tömeggel rendelkezők) rendszeresen, ismétlődésszerűen közlekednek, ezt a területileg illetékes Üzemvezetőségünkkel egyeztetni szükséges. Ebben az esetben a gázelosztó vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépíteni, például betonlappal védelem.

A 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 38. § (6) bekezdés szerint, **gépi földmunkát** a keresztezett gázelosztó vezeték feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, **az elosztóvezeték** szélső alkotóitól számított **1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet!**

501010107/000375-001/2024



213719758



Nyilvántartási szám:
ISO 9001: 503/0089(8)-219(8)
ISO 14001: KIR/181(3)-160(3)
ISO 45001: MEBIR/43(3)-40(3)

Ezen rendelet (7) bekezdése alapján az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének - át nem hárítható felelősséggel - gondoskodnia kell:

- az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt - az üzemeltető szakmai felügyelete mellett - a keresztezett létesítmény nyomvonalára és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről.
- a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról, a keresztezés takarása előtt az üzemeltető értesítéséről.
- a kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

A gépi földmunkavégzés tiltott övezetén belül földmunkavégzésre, a gázvezeték feltárására majd eltakarására, csak szakmai felügyeletünk mellett kerülhet sor. Kivitelezőnek az érintett gázelosztó vezeték felszíni létesítményeinek állagmegóvásáról, a csapszekrények és aknafedelek terepszinten tartásáról gondoskodni kell.

A tervezett ivóvíz és nyomott szennyvízvezetékek, szennyvízcsatornák a gázelosztó vezetékek nyomvonalára nem kerülhetnek. Párhuzamos nyomvonal vezetés esetén, a tervezett ivóvíz és nyomott szennyvízvezeték, gravitációs szennyvízcsatornát úgy kell megvalósítani, hogy a gázelosztó vezetékhez legközelebb eső felületeik vízszintes építési távolsága vízvezeték-től minimum 0,7 méter, nyomott szennyvízvezeték-től és gravitációs szennyvízcsatornától minimum 1,0 méter lehet.

A tervezett vízmérőaknák, ürítőaknák, mérő és szivacsbehelyező akna, tűzcsapok, tisztítóaknák, gázelosztó vezeték felőli külső függőleges síkjai a gázelosztó vezeték-től minimum 1,0 méterre lehetnek.

A nyomott szennyvízvezeték és gravitációs szennyvízcsatorna a gázvezeték csak alulról keresztezheti. A kivitelezés során a keresztezett üzemelő gázvezeték és a kiépítésre kerülő vízvezeték, nyomott szennyvízvezeték, gravitációs szennyvízcsatorna „védőcsöveik” külső palástjai között függőlegesen mért keresztezési távolság 0,2 méternél kisebb, illetve azok keresztezési szöge 30°-nál kisebb nem lehet.

Amennyiben az előírt védőtávolságok biztosításában kétségek merülnek fel, az érintett gázelosztó vezeték szakaszokat szakmai felügyeletünk mellett fel kell tárni. A feltárt, üzemelő gázvezeték szakaszok mechanikai sérülésekkel, illetéktelen beavatkozással szembeni védelméről kivitelezőnek minden esetben gondoskodni kell. Továbbá, a gázvezeték keresztezéseinél nyitott munkahelyeken a szemle lehetőségét biztosítani kell a szakmai felügyeletünket ellátók részére, akik írásban nyilatkoznak a létesítmény eltakarhatóságára vonatkozóan.

Az üzemelő gázelosztó rendszer megközelítésénél, keresztezésénél amennyiben a megközelítési, keresztezési távolság nem biztosítható, a beruházás terhére annak átalakítása válhat szükségessé. Ebben az esetben, a beruházónak megállapodást kell kötnie az elvégzendő munkák műszaki-gazdasági feltételeire vonatkozóan.

A megállapodás megkötését a beruházó az OPUS TIGÁZ Zrt. Fejlesztési és tervezési osztálya, Terv felülvizsgálat csoport 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 3. címen kezdeményezheti. A gázelosztó vezetéken szükséges beavatkozásokat csak a megállapodásban rögzített gazdasági és műszaki feltételek betartásával lehet elvégezni.

A létesítmény kivitelezése során az érintett üzemelő gázvezeték rendszeren vagy tartozékaiban okozott károkért a kivitelezőt felelősség terheli, függetlenül a gázvezetéki rendszer meglévő jelzéseinek („G” jelű tábla, jelzőszalag, irányjelzők) állapotától. Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázelosztó vezetékben, illetve tartozékaiban bárminemű sérülés keletkezik, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a **06/80-300-300** éjjel-nappal ingyenesen hívható üzemzavari bejelentő telefonszámon. A gázvezetéken vagy tartozékaiban bekövetkezett hibát csak Társaságunk szakemberei háríthatják el.

A munkaterület átadás-átvételére, a tervezett létesítmény műszaki átadás-átvételére valamint használatbavételi, és egyéb hatósági eljárásaira Nyíregyházi Üzemvezetőségünket - írásos értesítés formájában - a joghatályos nyilatkozattétel érdekében meg kell hívni!


Az egyeztetett nyomvonal megváltoztatása esetén, ismételt közműegyeztetést kell kezdeményezni az E-közmű rendszeren keresztül. A Társaságunk által egyeztetett tervet, és a közműnyilatkozatunk egy példányát a munkaterületen kell tartani.

Jelen nyilatkozat a kiadástól számított 1 évig érvényes. A tervezett létesítmények terv szerinti megvalósításához fenti előírások betartása mellett hozzájárulunk.

Jelen nyilatkozatot, a kiviteli tervdokumentáció mellékleteként kérjük kezelni!

Nyíregyháza, 2024. november 7.

OPUS TIGÁZ Zrt.
Hálózatüzemeltetési Igazgatóság
Nyíregyházi Üzemvezetőség
2


Nyakas László
Üzemviteli szakterület vezetője
OPUS TIGÁZ Zrt.

RODEN Mérnöki Iroda Kft.

Trenka Sándor

ügyvezető igazgató

1089 Budapest

Villám u. 13.

Iktatószám: MK – 5060/ 2 / 2025

Tárgy: M49 gyf. út M3 autópálya -
Ökörítőfülpös közötti szakasz, 471 sz.
Debrecen - Mátészalka II. rendű főút
fejlesztése és burkolat megerősítése

Ügyintéző: Máténé Berkes Beáta/TTO

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Építési és Közlekedési Minisztérium (1054 Budapest, Alkotmány u.5.) – a továbbiakban, mint jogosult - részére az M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya – Ökörítőfülpös közötti szakaszán, a „471 sz. Debrecen - Mátészalka II. rendű főút fejlesztése és burkolat megerősítése a 69+368,35 - 72+007,41 km szelvények között” engedélyezési tervre (Tervező: RODEN Mérnöki Iroda, Tsz: 2301-3, 2024.10.22.) a Magyar Közút Nonprofit Zrt. - mint az országos közutak (főutak, mellékutak, gyorsforgalmi út alcsomópontjai) kezelője - a **közútkezelői hozzájárulását megadja az alábbi feltételekkel:**

Benyújtott dokumentumok:

- A2 Útépítés – Országos közutak
- C2 Forgalomtechnika – Országos közutak
- D2 Vízépítés – Országos közutak
- F1 Növénytelepítés
- F2 Rekultiváció
- G4 Vízellátás, csatornázás
- H1 Geotechnika
- L Tulajdonosi és kezelői lehatárolási terv

I. A tervezett létesítménnyel kapcsolatos alapadatok:

Létesítmény megnevezése: **M49 gyorsforgalmi út az M3 autópálya – Ökörítőfülpös között, 471 sz. Debrecen - Mátészalka II. rendű főút fejlesztése és burkolat megerősítése a 69+368,35 - 72+007,41 km szelvények között” - engedélyezési tervek**

Tervező neve, címe: **RODEN Mérnöki Iroda (1089 Budapest, Villám u. 13.)**

Jogosult neve, címe: **Építési és Közlekedési Minisztérium (1134 Budapest, Váci út 45.)**

II. Általános feltételek:

Ezen kezelői hozzájárulás csak a Magyar Állam tulajdonú illetve Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésű közúthálózat elemeinek építésére vagy átépítésére vonatkozik. Az esetlegesen érintett, más tulajdonban vagy kezelésben lévő, építendő vagy átépítendő útszakaszokra vonatkozóan az ezek esetében érintett közútkezelők és területtulajdonosok hozzájárulásait be kell szerezni. Ezen nyilatkozat nem jogosít fel a közút területének igénybevételére. Tárgyi közútkezelői hozzájárulás csak az engedélyezési eljáráshoz került kiadásra.

Az országos közúti terület biztosításáról (jóváhagyott kezelői lehatárolási tervet alapul véve), az útterület (és az érintett ingatlanok) megosztásáról, a tulajdonjog, valamint az út geometriai változásának ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetéséről, a felhagyott (országos közúti funkcióval nem rendelkező) területek kezeléséről, a tulajdonviszonyok rendezéséről a jogosultnak kell gondoskodnia.

Az ingatlanmegosztást a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a véglegesítés előtt egyeztetni kell, hozzájárulásunkat meg kell kérni, majd az így jóváhagyott dokumentációt a forgalomba helyezést / műszaki átadást követő 30 napon belül a jogosultnak be kell nyújtania a területileg illetékes földhivatalhoz. Idegen terület megszerzése a jogosult feladata.

III. A tervvel kapcsolatos feltételek:

A2 Útépités – Országos közutak

- A keresztaszelvényeken a pályaszerkezeti rétegek vastagságait kérjük feltüntetni, továbbá a tervezett burkolatot, a bontandó burkolatot ábrázolni kell.
- Ahol a buszöblök bazaltbetonból készülnek, ott az öböl teljes területe bazaltbetonból legyen kialakítva, ne csak a felállási hossz.
- Üzemeltetési szempontok miatt nem szükséges az öblöknél süllyesztett szegélysort tervezni a beton és aszfalt burkolat csatlakozásához.
- A peronok akadálymentesítve kerüljenek kialakításra.
- A műszaki leírás 6. oldalán a belterületi szakasz 7,0 m-es burkolatszélességénél a végaszelvény hibásan szerepel.
- A 71+428 km sz. a kapubehajtó helyreállításának anyagaként aszfalt helyett FZKA lett feltüntetve.

C2 Forgalomtechnika – Országos közutak

- A terv igazodjon a meglévő állapothoz: a 70+175 – 72+069 km sz. között a „Gyalogosok” veszélyt jelző táblák (KKSz 95/a.) és kiegészítő táblák bevonásra kerültek, a 72+050 km szelvényben lévő körforgalom jelen szakaszra eső jelzésrendszerét kérjük feltüntetni a terven.
- A biztonsági korlátok lefuttatása feleljen meg az e-UT 04.04.13:2020/M1:2024 Közúti visszatartó rendszerek (KVR) útügyi műszaki előírásnak.
- 69+500 km szelvényben lévő ív jelzései felülvizsgálandók, valamint a záróvonal átléphetősége és a feloldótábla helye legyen összhangban.
- 69+900 km sz. környezetében lévő autóbuszmegállók előtt mindkét irányból „Gyalogosok” (KKSz 95/a.) táblát kell elhelyezni.

- A 70+200 km szelvényben a „Sebességkorlátozás vége” (KKSz 56.) tábla 70 km/h sebességkorlátozást oldjon fel.
- 70+640 – 70+725 km sz. között tervezett szalagkorlátra négyzet alakú irány-nyilas táblákat kell elhelyezni.
- Ahol a megállást egyéb szabály tiltja, vagy fizikailag lehetetlen, oda nem kell „Megállni tilos” (KKSz 60.) táblát kihelyezni.
- 70+400 km sz.-ben a 70 km/h sebességkorlátozás bevezetését nem tartjuk indokoltnak.
- 70+650 km szelvényben lévő ív előtt mindkét irányból „Veszélyes útkanyarulat” (KKSz 64./65.) és 70 km/h „Sebességkorlátozás” (KKSz 30.) táblát kell elhelyezni.
- 70+930 km szelvénybe tervezett kijelölt gyalogos-átkelőhely feleljen meg a Zebraminimumnak, a kiemelt világítás oszlopait a terven fel kell tüntetni.
- A piac megközelítése 1 db közlekedési kapcsolaton történhet, a csatlakozásánál „Állj! Elsőbbségadás kötelező” táblát kell elhelyezni.
- A 70+930 km szelvénybe tervezett csomópont és a 71+400 km szelvénybe tervezett körforgalmú csomópont közelségét aggályosnak látjuk, illetve problémákat vethetnek fel a körforgalom kihajtó ágainál a buszmegálló, valamint vizsgálandó Debrecen felől a vonalvezetés, javasoljuk a terv módosítását.
- Az útirányjelző táblákon a 471. sz. főút irányokon Debrecen felől a Centrum, távoli úticélként pedig 49 számpajzs jelenjen meg, a centrum felől M49, távoli úticélként pedig Debrecen.
- A kijárat jelzők legyenek összhangban a főjelzőkkel.
- A km szelvényeket bal oldalon kétoldalas táblával kell jelölni, a 71 km szelvényt 71 táblával.
- A körforgalom középszigetén a behajtó ágakkal szemben 3 db irány-nyilas táblát kell elhelyezni.
- Reklámtáblák, telephelyre utaló táblák átgondolandók/elbontandó.
- A Baross László utca elbontásra kerülő csatlakozását fizikailag is le kell zárni.
- A 71+700 km sz. környékén — az önkormányzattal egyeztetve — javasoljuk kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítését.
- a 71+760 km szelvénybe tervezett autóbusz váró peron nem lehet a rutinpálya csatlakozás lekerekítő ívének folytatása, figyelembe kell venni az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984 (XII. 21.) KM rendelet előírásait.

D2 Vízépítés – Országos közutak

- Kérjük meghatározni, hogy a 69+500 kmsz. környezetében jobb oldalon az ívkorrigált burkolatról érkező víz hogyan jut a meglévő, megmaradó szikkasztóárokba (pl. szélesebb padka, tereprendezés kerül betervezésre).
- A 69+750 kmsz. jobb oldalon betervezett TB elem fedlapja folyókás kialakítással van jelölve. Kérjük pontosítani, hogy ez egyedi gyártmány lesz-e, mert a gyártó weblapján ilyen termék nem található.
- A TB elemnek futó javító/fagyvédő réteg víztelenítését drén-csővel meg kell oldani.
- A 69+900 kmsz. térségben lévő buszperonok szegélye mellett gyülekező vizeket surrantóval kell a fogadó árokba vezetni.
- Ahol az új pályaszerkezet fagyvédő rétege nem vezet ki árokérszűre, a szivárgó vizek kivezetését drén-csővel meg kell oldani.

F1 Növénytelepítés

A Műszaki leírást kérjük kiegészíteni, illetve javítani az alábbiak szerint:

8. Növénytelepítés

- A tervezés során „A közutak menti zöldfelületek létesítésének és fenntartásának szabályozása a forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” (e-UT 08.03.21:2024) utügyi műszaki előírást kell alkalmazni.
A tervben hivatkozott - „A külterületi közutak menti fásítás szabályozása a forgalombiztonsági szempontok figyelembevétel” e-UT 08.03.21:2005 számú ÚME hatályát veszítette.
- „A fás szárú növényzet telepítése során...” bekezdést az előző észrevételünknek megfelelően kérjük javítani.
- „A fák telepítési távolságát a fentebb is említett „A külterületi közutak menti fásítás szabályozása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” megnevezésű ÚT 2-1.163 (e-UT 08.03.21) számú utügyi műszaki előírás alapján...”
A behivatkozott utügyi műszaki előírás érvényét veszítette, ezért kérjük a fentiek szerint itt is javítani.
- A fűmagkeverék előírásánál a Lolium perenne (angolperje) arányát kérjük legfeljebb 20%-ban, a Festuca rubra (vöröscsenkesz) arányát 40%-os mértékben meghatározni.

8.2.1. Telepítésre javasolt növények jegyzéke

A növénylistából kérjük az alábbi fajok törlését:

- Celtis occidentalis (Nyugati ostorfa)
- Paulownia tomentosa (Császárfa)
- Prunus serotina (Kései meggy)

A fenti fajok invazív növénynek tekintendők.

Kérjük továbbá azon fajok törlését is, amelyek ökológiai igényei nem egyeztethetők össze a tárgy projekt környezeti feltételeivel.

- Tervben szerepel: „Puhamagvú fák csak dőléstávolságon kívül telepíthetők.”
Kérjük a mondat javítását (véltetően puha faanyagú fákra történt az előírás).

8.2.2. Fenntartási előírások

- „Az éves ápolás minden alkalommal magában foglalja az **esetleges** öntözést, kapálást...”
Az esetleges szót kérjük törölni.
- A projekt kivitelezésének és a növényzet utógondozásának teljes időszaka alatt a Vállalkozó köteles gondoskodni a parlagfű,- és egyéb allergén gyomok elleni védekezésről, a vonatkozó törvényi előírások szerint.

L Tulajdonosi és kezelői lehatárolási terv

- Belterületi árkokat Társaságunk nem kezel, ezért a lehatárolási terven ezt javítani szükséges (70+800 km sz.-tól javítandó).
- A közművek, azok tartozékai (tisztítóakna, víznyelőrács stb.) kezelőjére is ki kell térni.
- A Nyírmeggyes-Mátészalka közötti kerékpárút melletti árok lehatárolását javítani szükséges (az árok kerékpárút felé eső részsűjének kezelési feladatait a kerékpárút kezelője látja el).
- A jelmagyarázatnál a vagyonkezelő a Magyar Közút Nonprofit Zrt., nem a Vagyonkezelési Osztály.

EGYÉB FELTÉTELEK

A fenti nyilatkozatunkban előírt feltételeket a kiviteli tervekbe át kell vezetni.

IV. Az igénybevétellel érintett egyéb létesítményekkel kapcsolatos feltételek:

A közúton lévő vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozék, automata forgalomszámláló mérőállomás, időjárásjelző állomás, detektorhurok stb. – a hozzájárulás alapján végzett munkálatokból / tevékenységből eredően történő – megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a jogosultat és kivitelezőt egyetemlegesen terheli.

Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel van, akkor annak védelembe helyezését biztosítani kell, illetve ideiglenes helyre történő áthelyezését a Vármegyei földhivataltól meg kell kérni és az építési munka kezdete előtt az áthelyezéséről gondoskodni kell. A pontjel véletlen megsemmisülése esetén annak tényét a Vármegyei földhivatalhoz és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez írásban be kell jelenteni, továbbá a földmérési alappontot a beruházás terhére helyre kell állítani.

V. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:

Az építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási munkarészt a kivitelezés megkezdése előtt 15 nappal a Magyar Közút Nonprofit Zrt. illetékes Vármegyei Igazgatóságához közútkezelői hozzájárulás megadása céljából 3 pld-ban be kell nyújtani. Jóváhagyott forgalomkorlátozási terv nélkül az országos közutat érintő kivitelezési munka nem végezhető!

Az igénybevett útterületet / munkaterületet a 3/2001. (I.31.) KöViM rendelettel jóváhagyott "A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzatában" (EFSZ), az e-UT 04.05.11 "A közúti útlezárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei", valamint az e-UT 04.05.12 "Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása" című ütiügyi műszaki előírásban foglaltak szerint kell kialakítani.

VI. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki feltételek:

A kivitelezést csak az illetékes hatóság által kiadott érvényes építési engedély, a jóváhagyott kiviteli tervek, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. illetékes Vármegyei Igazgatóságától külön eljárásban kért, munkakezdésre kiadott engedély alapján lehet elkezdni.

A kivitelezés során az ütügyi műszaki előírásokban foglaltaktól csak az előírások alóli felmentés alapján szabad eltérni.

A kivitelezés során igénybe venni kívánt szállító útvonalak, műtárgyak rendeltetésszerű használatát a közút kezelőjének előírásai alapján folyamatosan biztosítani kell.

A kivitelezés folyamán történő nagytömegű anyagszállítás megkezdése előtt organizációs tervet kell készíteni, melyet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. illetékes Vármegyei Igazgatóságával jóvá kell hagyatni.

Azon útvonalakat, amelyeket a szállítást megelőző forgalomhoz képest jelentős többlet forgalom terhel, az igénybevételre alkalmassá kell tenni az előre egyeztetett technológiának megfelelően. A lebonyolító szállítási útvonalakat az építés során karban kell tartani. A munkálatok befejezése után az igénybevett közúti területet – adott esetben beleértve a csapadékvíz-elvezető árkot is – továbbá az egyéb érintett területeket (zöldsávot, járdát, stb.) annak tulajdonosa, illetve kezelője eltérő rendelkezése hiányában az eredeti állapot szerinti műszaki jellemzőkre kell helyreállítani, a hiányosságokat meg kell szüntetni a műszaki átadás lezárásáig. A szállító utakon végzett beavatkozásokért garanciális kötelezettséget kell vállalni.

A tervezett útépités geometriai kialakítását, keresztmetszeti és hossz-szelvényi elrendezését, a beépítendő pályaszerkezet rétegrendjét a jóváhagyó bélyegzővel záradékolt tervek, valamint ezen hozzájárulásban foglalt egyéb előírások szerint kell kialakítani.

Az egységes megjelenés érdekében az útburkolati jeleket a tervezési szakaszhatárok között ún. tartós kivitelű (3 év élettartamú) plasztik festékanyaggal kell felfesteni, ill. felújítani.

A HI kivitelű KRESZ-táblákat és az útburkolati jeleket a vonatkozó ütügyi műszaki előírásoknak megfelelő minőségben és méretben kell létesíteni.

A forgalmi rendet (KRESZ-, útirányjelző táblák, burkolati jelek, stb.) a vonatkozó UME előírások betartásával, az MK Nonprofit Zrt. illetékes Vármegyei Igazgatósága jóváhagyó bélyegzőjével záradékolt helyszínrajzok szerint kell kialakítani.

Az építéssel érintett meglévő, üzemelő közutakon a csapadékvíz-elvezetést a Magyar Közút Nonprofit Zrt. illetékes Vármegyei Igazgatóságának jóváhagyó bélyegzőjével záradékolt tervek szerint az ott feltüntetett módon kell biztosítani. Az építési munkálatok befejezésével az érintett szakaszon a csapadékvíz-elvezető / szikkasztó rendszert ki kell tisztítani, nyílt rendszernél az árok szabványos profilját biztosítani kell.

Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013 (VII.16.) Kormány rendelet betartandó.

A végleges forgalomba helyezésig az építéssel és létesítéssel összefüggésben harmadik fél által benyújtott észrevételek, követelések rendezése az építési engedély jogosultjának kötelessége.

VII. Egyéb feltételek:

A kiviteli terveket a fenti előírásaink figyelembevételével kell elkészíteni, melyeket Magyar Közút NZrt. Központ és az illetékes Vármegyei Igazgatóság részére észrevételezésre, jóváhagyásra be kell nyújtani.

A munka megkezdését legalább 15 nappal korábban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. illetékes üzemmmérnökségére be kell jelenteni.

Jogosultnak az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön meg kell szereznie.

Amennyiben a jelen hozzájárulással elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt közúttal kapcsolatos munka végzése válik ismételtén szükségessé, az ehhez való hozzájárulást a Magyar Közút NZrt. illetékes Vármegyei Igazgatóságától meg kell kérni.

Az 1988. évi I. törvény és a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendelet 27. § 3/a. pontja értelmében a meglévő, üzemelő országos közutat érintő tevékenységhez szakfelügyeletet kell megrendelni. Az útépités vonatkozásában a Magyar Közút Nonprofit Zrt. illetékes Vármegyei Igazgatóság Fejlesztési és Felújítási Osztálya lát el, a forgalomkorlátozás ellenőrzését pedig a területileg illetékes üzem-mérnökség végzi.

A kivitelezés során tartandó kooperációs eljárásokba a fenti osztályt és mérnökséget be kell vonni.

A kivitelezés megkezdése előtti munkaterület átadás-átvételi eljárást a fenti osztály és mérnökség részvételével kell megtartani.

Írásos munkakezdési engedélyt az építéssel érintett meglévő, üzemelő közutakra vonatkozóan a Magyar Közút Nonprofit Zrt. illetékes Vármegyei Igazgatóságától kell megkérni. A munkaterület átadás-átvétel közútkezelői hozzájárulásának, egyben az írásos munkakezdési engedély kiadásának feltétele:

- jogerős építési engedély,
- szakfelügyelet megrendelése,
- jóváhagyott kiviteli tervek,
- a jóváhagyott forgalomkorlátozási terv,
- a műszaki ellenőrzést ellátó szervezet nevének és címének bejelentése a szakfelügyeletet ellátó Fejlesztési és Felújítási Osztályon,
- kivitelezésért felelős szervezet és vezető nevének és címének bejelentése,
- a technológiai idők figyelembevételével készített építési ütemterv megléte,
- a Magyar Közút Nonprofit Zrt. előzetes hozzájárulásával a műszaki ellenőr által elfogadott alkalmassági vizsgálatok, bedolgozási és gyártási utasítások rendelkezésre állása,
- a közútkezelői hozzájárulásban foglalt egyéb műszaki feltételek biztosítása.

A kivitelezés során a burkolati rétegek marását rétegenként, az egyes közúti tartozékok bontását pedig szintén az újrahasználatosság szem előtt tartásával kell elvégezni. A Magyar Közút NZrt. illetékes Vármegyei Igazgatóságával egyeztetni kell az üzem-mérnökségre szállítható újrahasználatos bontott anyagok fajtáját és mennyiségét. A visszanyert aszfalt beszállításról megállapodást kell kötni a jogosult, a vagyonkezelő Magyar Közút NZrt. bevonásával. Az üzem-mérnökségre nem szállítható bontott anyagok jogszabályoknak megfelelő végleges elhelyezéséről a jogosult a kivitelező útján vagy más módon gondoskodik, az üzem-mérnökségre beszállított anyagok elidegenítéséről a Magyar Közút NZrt. dönthet. A visszanyert (bontott, mart stb.) anyagok fajtáit, azok mennyiségét és az elhelyezés módját a kiviteli tervben kérjük rögzíteni.

A kivitelezés ideje alatt az érintett ingatlanok jogszabályoknak megfelelő állapotban tartásáról (hulladékok eltávolítása, gyom- és parlagfümentes állapot biztosítása stb.) a jogosultnak kell gondoskodnia a kivitelező útján vagy más módon.

A közutat érintő munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy az országos közút forgalmát és a közúton közlekedők élet- és vagyonbiztonságát ne veszélyeztessék.

A közút területén és közvetlen környezetében a téli időszakban (november 10. – március 15.) építési munka nem, vagy csak az időjárás függvényében egyeztetett módon és külön, egyedileg kiadott közútkezelői hozzájárulás esetén végezhető.

A közutakat és tartozékait föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad. A közúton a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról (különös tekintettel a csapadékvíz-elvezető rendszer folyamatos működőképességére is), a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag (kő, fa, stb.) eltakarításáról kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.

Az építési engedély kiadásához szükséges vagyonkezelői és tulajdonosi hozzájárulást a létesítményhez kérelemre, külön eljárás keretében adjuk meg. A vagyonkezelői nyilatkozat ezen közútkezelői hozzájárulással együttesen kezelendő és érvényes, a benne foglalt feltételek teljes körű betartásával.

Jelen közútkezelői hozzájárulás fakivágásra nem jogosít, amennyiben a munkálatok során fakivágás szükséges, arra külön engedélyt kell kérni.

Amennyiben a közutat érintően az átépítés egyéb közművek kiváltását, védelembe helyezését teszi szükségessé, akkor ahhoz a közútkezelői hozzájárulást szintén meg kell kérni.

A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. tv. 37. §-a alapján az országos közutat érintő tevékenységhez Magyar Közút NZrt. illetékes Vármegyei Igazgatóság Fejlesztési és Felújítási Osztály szervezeti egységének szakfelügyeletét meg kell rendelni.

Vegyes rendelkezések:

Az ideiglenes forgalomkorlátozás biztosítása során a közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. tv. végrehajtására kiadott 30/1988. (IV.21.) MT rendelet 27. § (3) bek. b) pontját figyelembe kell venni.

Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy amennyiben az építési munkákat az építési engedéllyel jóváhagyott közútkezelői hozzájárulásban foglaltaktól eltérően végzi, akkor ezért minden felelősség a jogosultat és a kivitelezőt terheli.

A létesítmény műszaki átadás-átvételi és használatbavételi engedélyezési eljárására a közútkezelőt meg kell hívni. Az eljárás során a vonatkozó előírások alapján a mellékletekben szereplő dokumentációkat a közútkezelő részére át kell adni.

A munka befejezése után a forgalomba helyezési eljárásig a közútkezelő részére 1 pld. megvalósulási tervet kell szolgáltatni, melyet lehetőség szerint elektronikus formában (CAD - dwg) is biztosítani kell, melynek részeként csatolni kell a kivitelezés során alkalmazott ideiglenes forgalomszabályozási tervet, a tábla kihelyezési jegyzőkönyvvel együtt.

A Magyar Közút NZrt. illetékes Vármegyei Igazgatóságával előzetesen egyeztetett és jóváhagyott tartalomjegyzék szerint elkészített, üzemeltetési és karbantartási utasításokat tartalmazó kézikönyvet 1 példányban papíralapon és 2 digitális példányt CD-n kell véleményezésre benyújtani a műszaki átadás-átvételi eljárások megkezdésekor.

Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó bármilyen utólagos meghibásodás esetén a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglalt kötelező alkalmassági időszakon belül, jogosult felelős a jótállási és szavatossági jogok kivitelező felé történő érvényesítésére.

A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott kár megtérítéséről a kivitelező köteles gondoskodni.

Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó utólagos közúti károkért a jogosult és kivitelező anyagilag felelős, a jogszabályi jótállási és szavatossági időn belül helyreállítási kötelezettsége áll fenn.

A tárgyi beruházás létesítményeinek ideiglenes forgalomba helyezését követően a létesítmények tervezésével és megvalósításával összefüggésben okozott kárral kapcsolatban meghozott hatósági vagy bírósági döntésben meghatározott kötelezettségeket (kijavítás, kártérítés stb.) a kárért felelős jogosult, tervező, illetve kivitelező tartozik teljesíteni.

A közútkezelői hozzájárulás a kiadás napjától számított 2 évig, ezen időn belül megszerzett jogerős építési engedély rendelkezésre állása esetén az építési engedély lejártáig érvényes. Amennyiben az építési engedély lejártáig a kivitelezést nem kezdik meg, vagy az építési engedély meghosszabbítására, módosítására kerül sor, akkor közútkezelői hozzájárulásunkat ismételten meg kell kérni.

A közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek vitatása esetén azok megváltoztatását a területileg illetékes Vármegyei kormányhivatal illetékes Járási Hivatalának Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztályánál benyújtandó felülvizsgálati kérelemmel lehet kezdeményezni.

Hozzájárulásunk a megvalósítás műszaki feltételeire vonatkozik, idegen terület igénybevételére nem jogosít.

A kezelői hozzájárulás egy példányát a munkaterületen kell tartani és az ellenőrzést végző szervnek át kell adni.

Kezelői hozzájárulásunkat a közúti közlekedésről szóló többszörösen módosított 1988. évi I. törvény alapján adtuk ki.

Budapest, 2025.01.27.

Üdvözlettel

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
181.


Sajgó Tamás
fejlesztési és felújítási osztályvezető


Szabados Szabolcs
technológiai és tervezési osztályvezető



■ Cím: NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5
 ■ Levelezési cím: NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 4401 Nyíregyháza, Pf. 290
 ■ E-mail cím: nyirsegviz@nyirsegviz.hu

■ Telefon: (42) 523-600
 ■ Fax: (42) 523-610
 ■ Web: www.nyirsegviz.hu

Címzett:	RODEN Mérnöki Iroda Kft.	Tárgy:	Üzemeltetői hozzájárulás
Irányítószám:	1089	Dátum:	2024.09.26
	Postafiók:		
Cím:	Budapest	Iktatószám:	28248-2024
Utca:	Villám u.	Ügyintéző:	Lovas Attila
Házszám:	13.	Melléklet:	

Tisztelt Molnár Zoltán!

A Duna Aszfalt Építő Zrt. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150) megbízásából, a 471. sz. Debrecen - Mátészalka II. rendű főút fejlesztése és burkolat megerősítése a 69+368,35-72+007,4 km szelvények között ivóvíz és szennyvízvezetékek kiváltásainak kiviteli terveit a RODEN Kft. készítette el (Tsz: 2301-3).

A tervdokumentáció tartalmazza:

- 32103 építményszámon -471 sz. főút korrekciójának meghosszabbítása
- 11,5 tonnás burkolaterősítés, szélesítés a 69+377-71+974 km szelvények között, körforgalmi csomópont és járműosztályozós csomópont kialakításával, továbbá valamennyi érintett közmű kiváltásával és építésével
- A 471 sz. főút és Ipari úti körforgalmi csomópont kiépítése-70+900 km szelvény
- A 471 sz. főút 70+914 km szelvényben lévő járműosztályozós csomópont kiépítése

A csomópont átépítéssel (körforgalom építése) kialakítani tervezett utak burkolatának felújítása, megerősítése a tervezési területen található NA300 átmérőjű ac anyagú, NA250 átmérőjű ac anyagú ivóvíz gerincvezetéseket továbbá NA125 átmérőjű, KPE anyagú szennyvíz nyomóvezetékét illetve NA300 KGPVC gravitációs gerincvezetékét érinti. Ezért a csomópontban elvégezni tervezett útfelújítás, fejlesztés engedélyezéséhez, valamint kivitelezéséhez szükséges nyilatkozatunkat, a Társaság részéről, az alábbiak szerint adjuk meg:

A kiváltásra kerülő NA300 és NA250 átmérőjű ac anyagú ivóvíz gerincvezetéseket a tervnek megfelelően, a meghatározott szakaszokon D315 és D250 átmérőjű KPE anyagú vezetékekre kell cserélni.

Az ivóvíz kiváltásokat a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően és a helyszínrajzokon feltüntetett módon kell kialakítani, melyek a következők:

- Tervezett V-1 jelű ivóvízvezeték kiváltása 95 m hosszon, a meglévő D 250 átmérőjű ac anyagú vezeték helyett D 250 átmérőjű KPE anyagú vezeték épül. A tervezett vezeték a 471 j. út korrekciója miatt szükséges.
- Tervezett V-2 jelű ivóvízvezeték kiváltása 247 m hosszon, a meglévő D 250 átmérőjű ac anyagú vezeték helyett D 250 átmérőjű KPE anyagú vezeték épül. A tervezett vezeték a 471 j. út 70+100 km szelvényétől indul az út korrekciója miatt. A kiváltásnál érintett kapubejáró alatt védőcsőben kell megépíteni.
- Tervezett V-3 jelű ivóvízvezeték kiváltása 66 m hosszon, a meglévő D 250 átmérőjű ac anyagú vezeték helyett D 250 átmérőjű KPE anyagú vezeték épül. A tervezett vezeték a 471 j. út 70+650 km szelvényétől indul az út korrekciója miatt. A kiváltásnál érintett kapubejáró alatt védőcsőben kell megépíteni.



- Tervezett V-4 jelű ivóvízvezeték kiváltása (Ipari út körforgalom) 215 m hosszon, a meglévő D 300 átmérőjű ac anyagú vezeték helyett D 315 átmérőjű KPE anyagú vezeték épül, mely kikerüli a tervezett körforgalmat.

A meglévő vezetéken a Park utcai csatlakozási szelvényében a burkolatban elhelyezve egy akna található, melyben DN150-es dimenziójú vízmérési pont van kiépítve. A nyírmeggyesi tápvezetéken, a tervezett körforgalmú csomópont területébe esően egy további vasbeton szerelvényakna található, melyben a vezeték üritése biztosított. A mellette lévő aknában a DN100-as vezeték elzáróval és az átfolyás mérést lehetővé tevő csomópont található. Az útépités amennyiben érinti ezeket az aknákat el kell bontani, s a funkcióknak megfelelően másutt kell biztosítani.

A kiváltott szakaszra átkötésre kerül a Park utca felől 2020-ban megépített D110 átmérőjű KPE anyagú gerincvezeték, és a Park utca 471. sz. út közötti szakaszon felhagyásra kerülő DN 100 átmérőjű ac anyagú kiszolgáló vezetéken lévő vízbekötés.

Az ivóvíz kiváltás Ipari úti keresztezése után egy ürítő akna kerül beépítésre.

- Tervezett V-4-1 jelű ivóvízvezeték 82 m hosszon D 315 átmérőjű KPE anyagú vezetékből épül, mely a tervezett V-4 jelű ivóvíz vezetékről ágazik le.

Az új körforgalmú csomópont kialakításához kapcsolódó vezeték kiváltásokat, az utat érintő valamint az útburkolatot keresztező szakaszokon védőszerkezetbe kell helyezni.

A szennyvíz gravitációs és nyomóvezeték kiváltásokat a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően és a helyszínrajzokon feltüntetett módon kell kialakítani, melyek a következők:

- Tervezett Ny-1 jelű meglévő D 125 átmérőjű KPE anyagú vezeték 210 m hosszon kiváltásra kerül a 471 j. út korrekciója miatt. Az út alól kikerülő szennyvíz nyomóvezeték szintén D 125 átmérőjű KPE anyagú vezeték lesz.

- Tervezett Ny-2 jelű meglévő D 125 átmérőjű KPE anyagú vezeték 52 m hosszon kiváltásra kerül a 471 j. út (70+700 km szelvénytől indulva) korrekciója miatt. Az út alól kikerülő szennyvíz nyomóvezeték szintén D 125 átmérőjű KPE anyagú vezeték lesz.

- Tervezett Ny-3 jelű meglévő D 125 átmérőjű KPE anyagú vezeték 106 m hosszon kiváltásra kerül a 471 j. út (70+955 km szelvénytől indulva) korrekciója miatt. Az út alól kikerülő szennyvíz nyomóvezeték szintén D 125 átmérőjű KPE anyagú vezeték lesz.

- Tervezett Ny-4 jelű meglévő D 125 átmérőjű KPE anyagú vezeték 68 m hosszon kiváltásra kerül a 471 j. út és az Ipari út csatlakozásába kerülő körforgalom miatt. Az út alól kikerülő szennyvíz nyomóvezeték szintén D 125 átmérőjű KPE anyagú vezeték lesz.

- Tervezett Sz-1 jelű meglévő D 300 átmérőjű KGPVC anyagú vezeték 67 m hosszon kiváltásra kerül a körforgalom behajtóág burkolatában lévő tisztítóakna miatt. Az út alól kikerülő szennyvíz tisztítóakna átfolyós 80-as aknakamrával épül. A szennyvíz gerincvezeték minimális átmérője NA 300, anyaga tömör, homogén falszerkezetű a csőterhelésnek megfelelően méretezéssel meghatározott, de legalább SN 8 kN/m² gyűrűmerevségű KGPVC csatornacső kell legyen.

A vízvezeték és szennyvíz nyomóvezeték kiváltott szakaszain a nyomáspróbákat jelenlétünkben el kell végezni, valamint dokumentálni szükséges.

A tervezett vezeték-kiváltásokat az útépitési munkák megkezdése előtt kell elvégezni. Ezért a csomópont építési munkák megkezdése előtt, annak idejéről, ütemezéséről Társaságunkat időben tájékoztatni kell.

Az ivó- és szennyvízvezetékek közvetlen környezetében a földmunka csak kézzel végezhető. Az ivóvíz gerincvezeték nyomvonalát, bekötővezetékek helyét, az útfejlesztéssel érintett területen található aknafedlapok állapotának megállapítását, esetleges cseréjének szükségességét a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen egyeztetni kell nyomvonalbejárás során. Ezek költségeit az útépités költségeiből kell fedezni. Az ivóvíz- és szennyvízhálózatot érintő költségeket szerepeltetni kell a projekt megvalósítás költségei között.

A kivitelezéskor a vízvezetékek felett a fagyvédelem miatt 1,2 m földtakarást kell biztosítani. Az új útburkolat pályaszerkezete mentén a tűzcsapoknak és közkutaknak a burkolat szélétől legalább 1-m-re kell elhelyezni.

Víziközműveink két méteres körzetén belül csak kézi földmunka végezhető, nyomvonallal párhuzamos fektetés esetén ezen sávon belül gépi földmunka kizárólag a vezeték helyzetének pontosítását követően társaságunk képviselőjének jóváhagyásával történhet, közműveink keresztezése szakfelügyeletünk mellett végezhető. Az MSZ 7487 szabvány előírásait maradéktalanul be kell tartani, mind keresztezés mind párhuzamos vezetés során. Az építési területre eső műtárgyak megközelíthetőségét a kivitelezési idő alatt biztosítani kell a folyamatos üzemeltetés biztosítása érdekében. A kivitelezés megkezdése előtt az érintett területen az ivóvíz- és szennyvízhálózat nyomvonal bejárása szükséges az eredeti állapot rögzítése céljából. Erre, valamint a munkaterület átadására társaságunk képviselőjét meg kell hívni.

A kivitelezés során műtárgyaink szerelvényeinket érintő munkálatok csak képviselőnk személyes jelenléte mellett szakfelügyeletünk keretében végezhető. Szakfelügyeletet kell megrendelni külön-külön minden esetben, amikor a meglévő víziközművek műtárgyai és szerelvényei- pl: csatorna tisztítóaknak és nyílások, víz tolózár aknak, tűzcsapok stb. – érintik a konkrét munkavégzéssel.

Az ivóvíz vezeték nyomvonaláról, magassági és vízszintes vonalvezetéséről pontos nyilvántartással nem rendelkezünk, ezért a kivitelezés során, amennyiben szükséges, a vezetékek nyomvonalát közmű kutatóárokka, szakfelügyeletünk mellett fel kell tárn.

Amennyiben az érintett ivóvízhálózat házi bekötővezetékeinek – a kiváltás miatti vagy más közművek szintbeli keresztezés miatti - átépítése szükséges, azt Társaságunktól meg kell rendelni. Az érvényben lévő szabványok és előírások betartandók.

Szennyvízvezeték érintettsége esetén a kivitelezési munkák során a munkaterületbe eső fedlapokat előírás szerint az üzemeltetővel egyeztetett módon szintbe kell helyezni, különösen ügyelve arra, hogy bontásból és építésből keletkező törmelék a közcsatorna hálózatba ne kerüljön. Az elhasználdott cserélendő fedlapok költségét a beruházásból kell fedezni! Azoknál a munkafolyamatoknál, ahol előfordulhat bontási és építési törmelék közcsatorna hálózatba kerülése, - fedlap bontási, szintbe helyezési, betonozási, habarcsos simítási, meleg aszfaltozási munkák stb. – fizikailag kell megakadályozni a törmelék csatornába kerülését, abban építésből származó törmelék átmenetileg sem megengedett. Társaságunkat ezen munkák megkezdése előtt 7 nappal e-mailen értesíteni szükséges a nyirsegviz@nyirsegviz.hu email címen.

Amennyiben a műtárgyaink egyikében is építési törmelék nyomai fedezhetők fel, a műszaki átadás átvételi eljárás lezárását megelőzően az építéssel érintett teljes szakasz ipari televíziós csatornakamerás vizsgálatát el kell végeztetnie vállalkozónak azzal igazolva a csatorna törmelékmentességét.

A megépült ivóvíz és szennyvíz nyomó, gravitációs gerincvezeték műszaki átadás-átvételének és az üzemeltetésre való átvételének feltétele a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása, azt lezáró jegyzőkönyv megléte, és az átadási dokumentáció átadása papír (2 példány) és digitális adathordozón.

Az átadási dokumentáció minimális tartalmi követelménye:

- Kivitelezői-, FMV nyilatkozat;
- Jelenlétünkben elvégzett sikeres nyomáspróba, víztartáspróba, jegyzőkönyv
- Megvalósulási terv („D terv”)
- ITV felvétel, jegyzőkönyv
- A megépült ivóvízvezeték, szennyvízvezeték nyíltárkos geodéziai bemérése az e-közmű nyilvántartásról szóló 324/2013 (VIII.29) Kormányrendelet 5. sz. mellékletében foglalt műszaki leírás szerint

- Akkreditált laboratóriumi negatív - mikrobiológiai vízvizsgálati - jegyzőkönyv
- Beépített anyagok OTH engedélyei
- Beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai

A megépült ivóvíz vezeték térítésmentes átadás-átvétele az Önkormányzat részére

A fentiek betartása mellett a tervezett csomópont építése és a burkolatépítési munkák megkezdése előtti ivóvíz és szennyvíz vezeték kiváltás engedélyezéséhez Társaságunk részéről hozzájárulunk.



BÉRCZI ANDRÁS
Keleti vízellátási üzemvezető

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornarendszerek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza



MADAI GÁBOR
Déli szennyvízüzem üzemvezető

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől
Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax: 501-360
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu

Ügyirat száma: 307-2 / 2025.
Ügyintéző: Török Mihály

Tárgy: „471 sz. Debrecen-Mátészalka II. rendű főút fejlesztése és burkolat megerősítése a 69+368,35-72+007,41 km szelvények között”

Nyilatkozat

RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1143. Budapest, Villám u. 13.), mint kérelmező kérelmének helyt adva – Trenka Sándor (KÉ-K 015529) felelős tervező által tervezett és csatolt **(Mátészalkai pihenő vízellátása és szennyvíz külső [MKIF Zrt.-Nyírségvíz Zrt.] 2301-3 tervszámú –, G4-szakági jel, - Vízellátás, csatornázás V04 rajzszámú)** módosított tervdokumentáció és műszaki leírás tartalmi részére – kiegészítve a Mátészalka Város Jegyzője által 757-3/2023. ügyiratszámú 2023. június 21. dátummal kiadott hozzájárulásunkat a továbbiakban is fenntartjuk a kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek és kikötések betartása mellett a „471 sz. Debrecen-Mátészalka II. rendű főút fejlesztése és burkolat megerősítése a 69+368,35-72+007,41 km szelvények közötti” vízjogi engedélyezési eljáráshoz.

Mátészalka, 2025. január 21.


Dr. Hanusi Péter
Polgármester

